

# OAKCENT

Exceptional Wooden Flooring

## Pielęgnacja podłóg drewnianych

OAKCENT to wyjątkowe dębowe podłogi i boazerie wykonywane na zamówienie.

Dla wyjątkowych chwil Twojego życia i codziennego kontaktu z naturą.

OAKCENT stymuluje Twoją indywidualność i oryginalność dzięki szerokiej gamie wzorów z dębu europejskiego i wysokiej jakości wykończeń.

Jako czeska firma rodzinna z ponad 30-letnią tradycją, niezawodnie dostarczamy unikalne rozwiązania od projektu do montażu.

Aby mieć pewność, że Twoja podłoga zachowa swoje piękno przez wiele lat, poprowadzimy Cię przez cały proces - od wyboru podłogi do jej instalacji. Teraz, gdy Twoja podłoga jest częścią Twojego domu, nadszedł czas, aby porozmawiać o tym, jak o nią dbać. Ponieważ zależy nam na Twojej długoterminowej satysfakcji, chcemy, aby Twoja podłoga zachowała swoje piękno przez wiele lat. Dlatego też stworzyliśmy ten przewodnik, aby dać Ci wszystkie potrzebne informacje.



## Dojrzewanie podłóg olejowanych

Naturalny olej to najlepsza powierzchnia dla wysokiej jakości podłogi drewnianej. Twoja nowa podłoga olejowana jest dobrze chroniona przed brudem i wilgocią dzięki powierzchniowej warstwie oleju zaimpregnowanej w drewnie. Olej do podłóg na bazie naturalnej potrzebuje pewnego czasu na dojrzenie, aby uzyskać pełną trwałość. W ciągu 4 tygodni od rozpakowania parkietu z oryginalnego opakowania na nową podłogę nie powinna dostać się woda ani inne płyny. Po tym czasie wykończenie będzie dobrze dojrzałe i odporne na wpływy środowiska. W okresie utwardzania zalecamy odkurzanie podłogi i utrzymywanie jej w jak największej czystości. W ostateczności, po dwóch tygodniach podłogę można dokładnie wyczyścić mopem.



## Jak dbać o podłogę po montażu

Po ułożeniu podłogi lub w trakcie jej właściwego układania, w pomieszczeniach może nadal powstawać pył budowlany (podczas kończenia prac budowlanych lub wykańczania wnętrza). Olejowana podłoga drewniana jest bardzo wrażliwa na pył budowlany i uszkodzenia mechaniczne w okresie dojrzewania powierzchni. Pył budowlany ma silnie alkaliczne (zasadowe) pH, które reaguje z niezabezpieczoną powierzchnią i powoduje jej uszkodzenie - zmatowienie powierzchni podłogi. Ponadto pył działa jak drobny materiał ścierny i pogłębia uszkodzenia podłogi. W miarę możliwości unikaj kurzu i chroń podłogę przed kurzem! Jeśli jednak przykryjesz podłogę, upewnij się, że kurz nie dostanie się pod osłonę. Tam dostanie się do porów drewna, a kamyki mogą stworzyć głębokie, trudne do naprawienia uszkodzenia. Należy pamiętać, że przykrywając podłogę zawieszamy dojrzewanie oleju, a czas dojrzewania odpowiednio się wydłuża. Nie należy jednak przykrywać podłogi na dłużej niż 3 tygodnie. Przed pierwszym czyszczeniem na mokro podłogę należy wystarczająco odkurzyć, dobrze wytrzeć mopem Clean&CARE, a na koniec jeszcze raz wytrzeć mopem ReNEW!

## Jak zapobiegać uszkodzeniu podłogi

**1.** Do czyszczenia i pielęgnacji podłogi należy używać wyłącznie środków zalecanych przez producenta i nigdy żadnych innych środków czyszczących. Mogą one uszkodzić powierzchnię i podłoga może bardzo łatwo się zabrudzić. Nawet jedno wytarcie mopem niewłaściwym produktem lub samą wodą może uszkodzić podłogę.

**2.** Jeśli podłoga wydaje się zbyt matowa, sucha lub bez zabezpieczenia, należy ją zakonserwować. Można to zrobić poprzez zastosowanie czterokrotnego stężenia środka Clean&CARE, który jest łatwym i szybkim rozwiązaniem dla suchych powierzchni. Jeśli tworzą się płynne plamy, zalecamy profesjonalne zastosowanie polerowanego ReNEW, impregnatu w sprayu olejowym lub profesjonalnego ponownego olejowania. Prosimy o kontakt w sprawie tych profesjonalnych zabiegów na podłogach.

**3.** Maksymalna temperatura powierzchni podłogi drewnianej nie powinna przekraczać +27°C, w przeciwnym razie istnieje ryzyko wystąpienia pęknięć, odłamek, łączeń i ewentualnych uszkodzeń. Sprawdź u swojego instalatora ogrzewania podłogowego. Przestrzegaj tej zasady również w pobliżu kominka i pieca. Zalecamy umieszczenie zabezpieczeń w postaci szkła, płytek lub blachy na podłodze przed źródłami ciepła promieniującego.

**4.** Zaleca się zainstalowanie mat czyszczących przy wejściu do pomieszczeń z drewnianymi podłogami. Części mebli, które poruszają się po podłodze (nogi stołu, krzesła, szafki, doniczki) wyposaż w filcowe podkładki. Podczas przesuwania mebli podeprzyj je miękkim materiałem, aby nie porysować podłogi.

**5.** W przypadku rozlania jakiegokolwiek płynu na drewnianą podłogę należy ją jak najszybciej osuszyć. Jeśli plama nie zostanie w porę wytarta, a płyn utworzy plamę, można spróbować lekkiego przepolerowania i ponownego zaolejenia uszkodzonego miejsca olejem w odpowiednim kolorze po odpowiednim wyschnięciu drewna. Nie wahaj się skonsultować z nami.

**6.** Nie należy stawiać doniczek lub donic bezpośrednio na podłodze, ponieważ ewentualna wilgoć nie może wyschnąć. Doprowadzi to do rozwoju pleśni i uszkodzenia podłogi.

**7.** Plamy płynne, których nie można usunąć za pomocą roztworu Clean&CARE, mogą z czasem zniknąć. Drewno ma pewien efekt samooczyszczania i niektóre plamy z czasem bledną.

**8.** Zarówno ciemne, jak i jasne podłogi są bardzo podatne na uszkodzenia i zatkanie porów drewna przez zanieczyszczenia wkrótce po instalacji, zwykle pochodzące z pyłu budowlanego lub niewłaściwej konserwacji. Przed montażem takich podłóg należy zakończyć wszystkie prace budowlane, podczas których powstaje lub jest zawirowywany pył budowlany. Jeśli mimo to podłoga jest uszkodzona, po usunięciu wszystkich źródeł pyłu należy przeprowadzić zabieg konserwacji powierzchni. Prosimy o skonsultowanie się z nami w sprawie tej procedury.

**9.** Zaleca się malowanie ścian w pomieszczeniach z drewnianymi podłogami przed położeniem podłogi, aby zapobiec uszkodzeniu podłogi. Jeśli nadal trzeba naprawiać malowanie, starannie przykryj podłogę.

**10.** Niektóre dywany mają na spodzie warstwę antypoślizgową, która może przylegać do powierzchni drewnianej podłogi i z czasem ją uszkodzić. Należy o tym pamiętać przy wyborze dywanu.

**11.** Jeżeli podłoga jest przez dłuższy czas przykryta dywanem, meblami lub innymi przedmiotami, odcień podłogi może ulec zmianie. Po usunięciu dywanu może pozostać różnica w kolorze lub odcieniu. Jednak z czasem ponownie się to wyrówna. Nie zaleca się przykrywania podłogi w okresie utwardzania, tj. 4 tygodnie po ułożeniu.

## Klimat wnętrza

Drewno jest naturalnym materiałem, który pod wpływem wilgoci zmienia swoje wymiary i ponownie kurczy się, gdy wysycha. Powoduje to powstawanie szczelin, szczególnie w miesiącach zimowych, gdy wilgotność w ogrzewanych pomieszczeniach spada poniżej 45%. Ogólnie rzecz biorąc, im szersza podłoga z desek, tym większe odchylenia wymiarowe można zmierzyć dla poszczególnych parkietów.

W skrajnych przypadkach utrzymująca się niska wilgotność może doprowadzić do uszkodzenia podłogi. Z tego powodu zaleca się zakup higrometru do sprawdzania wilgotności oraz umieszczanie nawilżaczy w pomieszczeniach ogrzewanych i nadmiernie wysuszonych. To samo dotyczy pomieszczeń z klimatyzacją oraz pomieszczeń z kominkami. Ważne jest utrzymanie zdrowego klimatu w pomieszczeniu: wilgotność 50-60 % i temperatura około 20 °C (min. 15 °C). Te wartości są dobre dla Twojego zdrowia i dla Twojej drewnianej podłogi.

Jeśli nie jesteś pewien co do obróbki, konserwacji lub innych kwestii związanych z Twoją podłogą drewnianą, zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania porady. Nasz doświadczony zespół służy pomocą nie tylko przy profesjonalnym montażu, ale także przy obróbce wykończeniowej czy naprawie uszkodzeń.

## Odpowiednie środowisko dla życia ludzi i stabilności drewna

Temperatura	35															
	30															
	25															
	20															
	15															
	10															
Wilgotność %	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	

## Clean & CARE

### Czyszczenie na mokro podłóg drewnianych

Środek Clean&CARE o doskonałych właściwościach czyszczących pomoże Ci w codziennym sprzątanu poprzez zmywanie podłogi wilgotnym mopem.

### Metoda czyszczenia.

Do normalnego mycia podłóg wystarczy użyć 1-2 nakrętki na 10 litrów ciepłej wody. Przetrzeć podłogę wilgotnym mopem (nie za mokrym) wzdłuż słołów drewna i pozostawić do wyschnięcia. W razie potrzeby wcześniej wyczyść na sucho, najlepiej odkurzając. W przypadku większego zabrudzenia podłogi można odpowiednio zwiększyć dozowanie. W przypadku miejscowych zabrudzeń, których nie da się usunąć mopem, można stosować produkt nierozcieńczony. Następnie jednak należy przetrzeć powierzchnię wodą.

Uwaga: Szmalki wykonane ze zwykłych mikrowłókien powodują niewielkie uszkodzenia powierzchni drewna, wrywając włókna drewna, powodując szorstkość podłogi.

Clean&CARE to przyjazny dla środowiska, bardzo bogaty środek czyszczący. Jest wykonany z naturalnych składników, nie zawiera chemicznych konserwantów, nie podrażnia skóry i łatwo ulega biodegradacji. Przeznaczony jest do skutecznego czyszczenia olejowanych podłóg drewnianych, może być również stosowany do powierzchni woskowanych, lakierowanych, mebli, ram okiennych, drzwi, płytek i wielu innych powierzchni. Jak wszystkie produkty Biofa, jest bardzo przyjemny w pracy i przyjazny dla środowiska.

### Uwaga dotycząca bezpieczeństwa:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać z dala od dzieci, nie narażać na kontakt z dziećmi. W razie połknięcia zasięgnąć porady lekarza i pokazać pojemnik lub etykietę.

Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w szczelnie zamkniętym pojemniku. Chronić przed mrozem.



## ReNEW

### Woskowa konserwacja podłóg drewnianych

ReNEW to emulsja woskowa przeznaczona do okazjonalnej konserwacji, regeneracji i przedłużenia żywotności powierzchni podłóg olejowanych. Tworzy ochronny mikrofيلم woskowy. Zawiera najtwardszy wosk carnauba, który zwiększa trwałość podłóg naturalnych.

### Metoda czyszczenia

Najpierw dobrze wyczyść powierzchnię używając ReNEW i pozostaw do wyschnięcia. Aby potraktować podłogę, należy użyć 5 nakrętek na 5 litrów letniej wody i rozprowadzić roztwór lekko i równomiernie za pomocą szmatki lub mopa i pozostawić do wyschnięcia. Jeśli podłoga jest zbyt śliska lub błyszcząca, należy zmniejszyć ilość koncentratu. Zalecamy wykonanie najpierw warstwy próbnej przed malowaniem całej powierzchni.

ReNEW to przyjazny dla środowiska i skuteczny środek ochronny, który w połączeniu z Clean&CARE stanowi doskonały system konserwacji podłóg olejowanych. Ten obfity koncentrat jest wykonany w całości z naturalnych składników, nie zawiera chemikaliów, nie podrażnia skóry i łatwo ulega biodegradacji. Może być stosowany na wszystkich powierzchniach olejowanych, lakierowanych i woskowanych. Zabezpieczona powierzchnia jest matowa i zyskuje połysk poprzez polerowanie. Na niepolerowanej powierzchni mogą powstawać smugi, ale przy kolejnych operacjach powierzchnia staje się ponownie jednolita.

### Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać z dala od dzieci, nie narażać na kontakt z dziećmi. W razie połknięcia zasięgnąć porady lekarza i pokazać pojemnik lub etykietę. Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w szczelnie zamkniętym pojemniku. Chronić przed działaniem mrozu. Czyszczenie narzędzi pracy: Bezpośrednio po pracy oczyścić wodą (w razie potrzeby mydłem).


**Wierzmy, że drewno przetwarzane z miłością  
promieniuje harmonią i dobrym samopoczuciem we wnętrzu.  
Drewno utrzymuje nas w kontakcie z naturą i promuje szacunek  
nie tylko dla niej, ale także dla samego życia.**



### **Poza twoją wyobraźnią**

**Zainspiruj się naszymi  
innymi projektami  
i znajdź wyjątkowe  
rozwiązanie dla siebie.**

Naszym celem jest znacznie przekroczyć Twoje oczekiwania i wyobrażenia, jeśli chodzi o podłogi drewniane. Czy wiesz, że oprócz nich zajmujemy się również kreatywnymi okładzinami ściennymi i sufitowymi?



[www.oakcent.pl](http://www.oakcent.pl)