

OAKCENT

Care & Maintenance products

Specyfikacja techniczna

Clean&CARE

Karta techniczna

Uniwersalny środek czyszczący. Nr artykułu 4010.

Ekologiczny, bardzo wydajny środek czyszczący do stosowania w gospodarstwie domowym

- bez chemicznych środków konserwujących
- ulega biodegradacji
- koncentrat
- nie zawiera chloru, salmiaku ani fosforanów

Sposób użycia:

ok. 1/2 pełnej nakrętki (10-15 g) na 1 l wody. Powierzchnie zmywać na wilgotno i pozostawić do wyschnięcia, ewentualnie najpierw oczyścić na sucho. Podłogi zmyć na wilgotno i wysuszyć. W przypadku bardzo silnego zabrudzenia stosować punktowo bez rozcieńczania, spłukać czystą wodą. Unikać przedozowania.

Skład:

woda, anionowe związki powierzchniowo czynne na bazie oleju kokosowego < 5 %, cytral, koloid srebra, chlorofil.

Wskazówki bezpieczeństwa:

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Zawartość opakowania: 1 l, 5 l e

Art. Nr 4010

Dane techniczne zawarte w tej ulotce są wiążące. Jeżeli okoliczności wymagają aby postąpić inaczej, należy skonsultować się z działem technicznym BIOFA. Ta ulotka zastępuje wszystkie wcześniejsze informacje techniczne.

ReNEW

Karta techniczna

Emulsja pielęgnująca art. nr 2085

Właściwości:

ReNEW zawiera naturalne składniki i jest przeznaczona do konserwowania i pielęgnacji lakierowanych, woskowanych i olejowanych powierzchni podłóg i mebli. Można ją stosować także do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni z licowej skóry oraz innych materiałów. Bez polerowania zapewnia po wyschnięciu jedwabisty połysk. Powierzchnia zabezpieczona ReNEW jest odświeżona, zapewnia paro-przepuszczalność i zapewnia zwiększoną ochronę przed brudzeniem. Na gładkich płytkach kamiennych należy dozować ReNEW bardzo oszczędnie, aby uniknąć tworzenia się śliskiej nawierzchni. Używanie ReNEW nawet przez dłuższy okres czasu nie powoduje tworzenia się trudno usuwalnych i nieestetycznych warstw wosku. Stałe stosowanie ReNEW przedłuża dobry wygląd i trwałość powierzchni. Powierzchnia zabezpieczona ReNEW może być polerowana mechanicznie. Należy przestrzegać prawidłowego dozowania podczas regularnego stosowania. Przedozowanie skutkuje uformowaniem na powierzchni nieestetycznej i nieprzyjemnej w dotyku woskowej warstwy.

Skład:

woda, wosk karnauba, alkoholowe estry kwasów tłuszczowych, olejek lawendowy, olejek bergamotowy (zawiera linalol) Naplana Plus dodatkowo zawiera mikrowosk.

Sposób użycia:

Przed zastosowaniem Naplany należy dobrze zamieść/odkurzyć powierzchnię podłogi/mebli. Następnie należy ją umyć ścierką lub mopem przy użyciu płynu Nacasa nr 4010 (roztworem 10 ml płynu Nacasa na jeden litr letniej wody). Po wyschnięciu należy na powierzchni rozprowadzić cienko i równomiernie roztwór 20 ml Naplany rozpuszczonej w 1 litrze letniej wody za pomocą miękkiej szmatki bądź mopa. Częstość stosowania zależy od intensywności użytkowania powierzchni. Do czyszczenia skóry i innych powierzchni można stosować silniejszy roztwór lub nie rozcieńczoną Naplanę. Należy odczekać przynajmniej 4 tygodnie przed czyszczeniem na mokro świeżo olejowanych/woskowanych powierzchni.

Uwaga:

Polerowane powierzchnie, zwłaszcza podłóg, mogą być śliskie. Należy przeprowadzić próbę stosowania i próbę użytkowania po zastosowaniu produktu. Przed użyciem Naplany należy dobrze wyczyścić powierzchnię, najlepiej za pomocą Nacasy 4010 i nie używać większej ilości Naplany niż zalecane, aby uniknąć tworzenia smug i niebezpieczeństwa powstania śliskiej nawierzchni.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić za pomocą wody i ewentualnie mydła.

Przechowywanie:

Przechowywać w chłodnym miejscu, szczelnie zamknięte. Chronić przed mrozem.

Opakowania:

1-, 5-, 20-litrowe butelki z PE lub PP.

Środki bezpieczeństwa:

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody. W razie poknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Zawarte w tej karcie informacje i instrukcje są wiążące. Jeśli zajdzie potrzeba innego postępowania niż opisane należy skontaktować się z odpowiednim działem Biofa w celu uzgodnienia sposobu działania. Należy postępować zgodnie z zasadami ogólnie uznanych norm budowlanych. Ta karta zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje.

www.oakcent.com